Автор: Administrator
13.08.2010 01:46

Wouxun KG-UVD1P

Компания Wouxun анонсировала новую радиостанцию Wouxun KG-UVD1P. Отличительной особенностью радиостанции является возможность работы в двух диапазонах (Dual Band), а также многофункциональный дисплей и клавиатура.



Краткое описание портативной радиостанции Wouxun KG-UVD1.

Описание функций

Dual Band
Частота Dual VHF&UHF, UHF&UHF, VHF&VHF.

Частотный диапазон:
136-174MHz / 400-470MHz
136-174MHz / 245MHz
136-174MHz / 450-520MHz

128 каналов памяти

Функция VOX

Цифровое FM радио

Выбор высокой / пониженной мощности

- Добавление настройки параметров без компьютера
- Изменение мощности во время передачи
- Экономичный режим подсветки клавиатуры
- Быстрое переключение между частотным и канальным режимом
- Добавление DTMF
- Сканирование тонов
- Изменение настроек частоты
- Возможность работы в двух диапазонах частот
- Возможность работы в режимах VHF&UHF, UHF&UHF или VHF&VHF
- Функция аварийного вызова
- Разнос частот (Tx VHF-Rx UHF или Tx UHF-Rx VHF)
- Функция фонарик
- Голосовые подтверждения
- 128 каналов памяти
- Функция VOX
- FM радиоприемник
- Выбор широкополосного/узкополосного шага каналов (25KHz/12.5KHz)
- Возможность присвоения имени каналу
- 105 групп D.C.S/50 групп CTCSS
- Функция секундомер
- Оповещение о низком уровне заряда АКБ
- Блокировка занятого канала
- Ограничение времени передачи
- Шаг настройки частоты 5K/6.25K/10K/12.5K/25K/50K/100K
- Блокировка клавиатуры (Авто / Ручная)
- Несколько режимов сканирования
- Функция копирования настройки каналов между двумя радиостанциями через кабель
- Программирование с помощью компьютера

Технические спецификации Wouxun KG-UVD1P

Диапазон частот	136-174MHz & 400-470MHz; 136-174MHz & 245MHz; 136-174MHz & 450-520M
Память каналов:	128
Рабочее напряжение	7,4 Вольт
Рабочая температура	от -300C до +600C
Размер	58 x 105 x 38 мм.
Масса	250 гр.

Автор: Administrator
13.08.2010 01:46

Технические спецификации трансмиттера Wouxun KG-UVD1P

Выходная мощность	VHF:5W UHF:4W

Технические спецификации ресивера Wouxun KG-UVD1P

Чувствительность (12dB SINAD)	0,16	µV
Аудио выходная мощность	500	mW